

CHAINMAX 100

Cod produs: 261800101

Ulei de lanț pentru lubrifiere până la 150 °C

Acest produs oferă o stabilitate ridicată împotriva îmbătrânirii și aderenței. Oferă o bună capacitate anti-stropire și anti-picurare și caracteristici excelente la temperaturi înalte de până la 150 °C. Produsul oferă reducerea zgomotului, asigurând o performanță mult mai mare comparativ cu lubrifianții convenționali.

Poate fi utilizat în lanțuri cu role, lanțuri transportoare, lanțuri articulate, angrenaje deschise, roți dințate, cuplaje dințate, lagăre cu turație redusă și lagăre plane cu turație redusă. Este, de asemenea, foarte potrivit pentru utilizare în industria textilă, de hârtie, lemn, băuturi și metal, precum și în laminoare, centrale termice și mine.

Beneficii și Avantaje

- Crește durata de viață a lanțului
- Reduce costurile de întreținere
- Scade consumul de energie
- Nu stropște sau picură
- Disponibil într-o gamă largă de viscozități

Date Tipice de Performanță

Property	Test method	Value
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.886
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	100
Viscosity index	ASTM D2270	>95
Flash point, °C	ASTM D92	225
Pour point, °C	ASTM D97	-10
4-ball wear test, weld load, kg	ASTM D2266	>180
Aniline point, °C	ASTM D611	100
Copper corrosion 3h @ 100 °C	ASTM D130	1a
TAN, mg KOH/g	ASTM D664	0.6

Toate datele de performanță din această Fișă Tehnică sunt orientative și pot varia în timpul producției.