

CHAINTOP MT 100

Cod produs: 261801001

Lubrifiant sintetic pentru lanțuri, pentru temperaturi medii și ridicate

Acest produs este un fluid sintetic dezvoltat pentru lubrifierea sistemelor de lanțuri, șuruburi și lanțuri de role, piste de alunecare și piste simple. Funcționează la temperaturi medii și ridicate. Este un fluid stabil din punct de vedere chimic și termic, cu un reziduu de evaporare redus. Poate rezista la temperaturi ridicate pe o perioadă lungă de timp, combinând o protecție excelentă împotriva uzurii, proprietăți excelente de lubrifiere și penetrare îmbunătățită.

Lubrifiere manuală, picurare, lubrifiere prin ceață, lubrifiere centralizată. Pentru a obține cel mai bun rezultat posibil, se recomandă curățarea lanțurilor, mai ales atunci când sunt aplicate pe un lanț murdar. Lubrifierea va fi mai eficientă odată ce reziduurile sunt îndepărtate. În perioada de tranziție, sunt necesare intervale mai scurte de relubrifiere. Recomandări de utilizare: Agitați bine înainte de utilizare!

Beneficii și Avantaje

- Proprietăți îmbunătățite de penetrare
- Stabilitate chimică și termică
- Ardere curată, lăsând reziduuri minime
- Excelenți inhibitori de uzură și lubrifianți buni
- Comportament neutru față de influențele negative ale subproduselor, de exemplu, în industria textilă
- Fără pete
- Menține ghidajele și lanțurile curate
- Intervaluri lungi de re-lubrifiere
- Proprietăți excelente la pornirea la rece

Date Tipice de Performanță

Property	Test method	Value
Density @ 15 °C, kg/dm ³	ASTM D1298	0.962
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	100
Viscosity index	ASTM D2270	100
Flash point, °C	ASTM D92	>265
Pour point, °C	ASTM D97	<-35
Copper corrosion 3h @ 100 °C	ASTM D130	1a
TAN, mg KOH/g		<1

Toate datele de performanță din această Fișă Tehnică sunt orientative și pot varia în timpul producției.