

CHAINTOP XL

Cod produs: 261801701

Fluid sintetic pentru lanțuri și lubrifiere la temperaturi ridicate

Acest produs este un ulei complet sintetic, special dezvoltat pentru lanțuri și alte mecanisme, formulat pentru a oferi lubrifiere de înaltă performanță la temperaturi ridicate, cu o tendință minimă de a forma reziduuri de carbon. Acest lubrifiant de lanț de ultimă generație va oferi performanțe remarcabile pentru toate tipurile de lanțuri de transport industriale, inclusiv lanțuri de role, lanțuri cu frunze, lanțuri de tip galle, lanțuri cu buson și dinți inversați, precum și ghidaje de alunecare și simple. Intervalul de temperatură de operare este între 250 și 300 °C. Dacă produsul este utilizat sub 250 °C, recomandăm gama Chaintop MT sau Chainmax. Re-lubrifierea depinde de temperatura efectivă de aplicare și este importantă pentru menținerea unui strat de lubrifiere corespunzător. Produsul este recomandat în mod special pentru lubrifierea lanțurilor în aplicațiile care funcționează între 250 și 300 °C, dar nu mai mult. Dacă este utilizat corect, nu va lăsa niciun reziduu pe lanț, oferind o operare curată, fără reziduuri de carbon și fără probleme. Lubrifianții convenționali pentru lanțuri tind să creeze reziduuri de carbon cu miros inerent și vor bloca în cele din urmă lanțul, rezultând într-o creștere a consumului de energie. Este un ulei clar-transparent, non-toxic, non-periculos și complet sigur pentru operare.

Acest produs este ideal pentru diverse aplicații, inclusiv lanțuri de transport și transmisie, lanțuri de control și ridicare, precum și lanțuri utilizate în echipamente de vopsire. De asemenea, este potrivit pentru utilizare în tuneluri de uscare, cuptoare, rame stenter textile și pentru toate tipurile de lanțuri care funcționează la temperaturi între 250 și 300°C.

Beneficii și Avantaje

- Punct de aprindere ridicat
- Stabilitate termică excelentă
- Economie de energie
- Reducerea costurilor de întreținere
- Funcționare curată
- Operare fără miros
- Proprietăți bune antiuzură

Date Tipice de Performanță

Property	Test method	Value
Colour		1
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.96
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	275
Viscosity @ 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	27
Flash point, °C	ASTM D92	275
Pour point, °C	ASTM D97	-30
Viscosity index	ASTM D2270	130
TAN, mg KOH/g		<1

Toate datele de performanță din această Fișă Tehnică sunt orientative și pot varia în timpul producției.