

CLEANMAX CCT

Cod produs: 262100901

Curățător de sistem

Acest produs este un curățător concentrat pentru sisteme hidraulice și de transfer de căldură, formulat pentru a fi adăugat direct într-un fluid existent. Va curăța sisteme mari de nămol și vernis fără a necesita oprirea majoră a sistemului.

Conceput pentru curățarea sistemelor hidraulice și a sistemelor de transfer termic. Potrivit și pentru cutii de viteze și sisteme de circulație cu depuneri problematice de carbon. Utilizare: Se amestecă cu fluidul utilizat într-o proporție de 5% (cutii de viteze mari și sisteme de circulație) până la 10% (cutii de viteze mici, sisteme de transfer termic și hidraulice), lăsând produsul să acționeze timp de cel puțin 12-48 de ore, în funcție de cantitatea de carbon sau lac prezentă în sistem. În această perioadă, uleiul trebuie menținut în circulație în întregul sistem și poate atinge temperatura de operare. Goliți sistemul, curățați filtrele și umpleți cu ulei proaspăt. Notă: Utilizarea acestui produs antrenează particulele carbonizate din circuit, astfel încât este important să se acorde o atenție specială filtrelor în timpul procesului de curățare, deoarece acestea se pot bloca din cauza murdăriei. Pentru o procedură detaliată de curățare și clătire a sistemelor hidraulice, de circulație, de transfer termic sau a cutiilor de viteze, consultați consilierul tehnic Matrix.

Beneficii și Avantaje

- Nu necesită oprirea sistemului
- Curăță sistemele mari de carbon și lacuri
- Punct de aprindere ridicat
- Miros redus

Date Tipice de Performanță

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Oily, transparent
Colour		Amber
Density @ 20 °C, kg/dm ³		0.90
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	44
Flash point, °C	ASTM D92	180
Pour point, °C	ASTM D97	-10
Additives		Detergents and dispersants

Toate datele de performanță din această Fișă Tehnică sunt orientative și pot varia în timpul producției.