

CLEANMAX PAG

Cod produs: 262101601

Circuit de curățare

Acest produs este un fluid sintetic pentru curățarea vernisului și nămolului din circuite, țevi și rezervoare. Acțiunea de curățare a uleiului se bazează pe solvența sa, care este pe bază de esteri și PAG, prin urmare este potrivit doar pentru curățarea circuitelor cu PAG. Nu este compatibil cu uleiuri minerale sau pe bază de PAO.

Acest fluid este conceput pentru a fi amestecat cu fluidul deja utilizat într-o proporție de 10%, rămânând în sistem pentru o perioadă de 12 până la 48 de ore. În această perioadă, uleiul trebuie să circule continuu în întregul sistem și poate ajunge la temperatura de operare. După perioada specificată, sistemul trebuie să fie golit, filtrele curățate și umplut cu ulei proaspăt.

Beneficii și Avantaje

- Îndepărtează depozitele de ulei și nămol
- Punct de aprindere ridicat și toxicitate scăzută
- Curăță și degresează filtre, compuși acizi, nămoluri și lacuri
- Putere excepțională de solvenți
- Ajută la extinderea duratei de viață a compresorului

Date Tipice de Performanță

Property	Test method	Value
Colour		Yellowish
Density kg/dm ³	ASTM D1298	0.98
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	45
Viscosity @ 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	7
Viscosity index	ASTM D2270	120
Flash point, °C	ASTM D92	240
Pour point, °C	ASTM D97	-45

Toate datele de performanță din această Fișă Tehnică sunt orientative și pot varia în timpul producției.