

HYDROMAX ARCTIC M 32

Cod produs: 261300301

Fluid hidraulic fără cenușă, pentru temperaturi scăzute

Fluid hidraulic de înaltă performanță, recomandat în special pentru aplicații la temperaturi scăzute. Indicele de vâscozitate ridicat face ca aceste uleiuri să fie deosebit de potrivite pentru utilizarea în sisteme hidraulice folosite în medii reci (offshore, în aer liber și depozite frigorifice). Acest produs are o formulare fără cenușă, utilizând aditivi speciali și uleiuri de bază de înaltă calitate, pentru a preveni pierderea forfecării și a vâscozității la temperaturi ridicate.

Indicele ridicat de vâscozitate face ca aceste uleiuri să fie deosebit de potrivite pentru utilizarea în sisteme hidraulice operate în medii reci, precum instalațiile offshore, spațiile exterioare și depozitele frigorifice.

Beneficii și Avantaje

- Performanță la temperaturi ultra-scăzute
- Protecție excelentă împotriva uzurii
- Bună protecție împotriva oxidării pentru o durată lungă de viață
- Proprietăți excelente anti-rugină și anti-coroziune
- Stabilitate superioară termică și la hidroliză

Nivel de Performanță

- AFNOR NF E 48-603 HV
- DIN 51524 P3 HVLP
- ISO 6743/4 HV

Date Tipice de Performanță

Property	Test method	Value
Base oil type		Mineral
Density @ 15 °C, kg/dm ³	ASTM D1298	0.86
Viscosity @ -20 °C, mm ² /s	ASTM D445	352
Viscosity @ 0 °C, cSt	ASTM D445	129
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	28-34
Viscosity @ 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	9
Viscosity index	ASTM D2270	300
Flash point, °C	ASTM D92	>162
Pour point, °C	ASTM D97	-54

Toate datele de performanță din această Fișă Tehnică sunt orientative și pot varia în timpul producției.