

HYDROMAX HLPD 68

Cod produs: 261302701

Fluid hidraulic de înaltă performanță pe bază minerală cu proprietăți detergente

Fluid hidraulic de înaltă performanță, bazat pe cele mai recente tehnologii de uleiuri de bază și aditivi. Acest produs este un fluid hidraulic detergent, fiind astfel foarte potrivit acolo unde este necesară miscibilitatea cu apa. Este formulat utilizând o chimie fără cenușă, are proprietăți detergente și menține sistemele curate în timpul funcționării.

Poate fi utilizat în toate aplicațiile hidraulice disponibile, precum și în cutii de viteze ușoare, fiind perfect adecvat pentru scopuri generale de lubrifiere. Este ideal pentru sisteme hidraulice în care apa nu poate fi drenată din sistem sau pentru sisteme hidraulice utilizate în echipamente de prelucrare a metalelor. Uleiul scurs se va dizolva în emulsia pentru prelucrarea metalelor și nu va cauza așa-numitele „probleme de etanșare” deasupra fluidului pe bază de apă pentru prelucrarea metalelor. De asemenea, va performa excelent în sisteme care operează într-un interval larg de temperaturi sau la presiuni extreme, datorită indicelui de vâscozitate ridicat.

Beneficii și Avantaje

- Excelentă protecție împotriva uzurii
- Bună protecție împotriva oxidării pentru o durată lungă de viață
- Excelente proprietăți anticorozive
- Continuă să funcționeze în prezența apei (până la 2%)
- Bună compatibilitate cu metalele galbene
- Excelentă stabilitate termică

Date Tipice de Performanță

Property	Test method	Value
Density @ 15 °C, kg/dm ³	ASTM D1298	0.886
Viscosity index	ASTM D2270	98
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	68
Pour point, °C	ASTM D97	-15
Flash point, °C	ASTM D92	>201

Toate datele de performanță din această Fișă Tehnică sunt orientative și pot varia în timpul producției.