

ROCK DRILL OIL 46

Cod produs: 261600201

Lubrifiant special pentru unelte pneumatice

Acest produs este special dezvoltat pentru lubrifierea uneltelor pneumatice. Conține uleiuri de bază selectate cu atenție, precum și aditivi antirugină, emulgatori și EP, pentru a îndeplini standardele ridicate cerute de producătorii de echipamente originale (OEM) pentru unelte pneumatice.

Lubrifierea ciocanelor de percutie, a ciocanelor pneumatice și a altor unelte pneumatice.

Beneficii și Avantaje

- Lubrifiere excelentă
- Lubrifiere optimă la temperaturi scăzute
- Lipicios
- Protecție excelentă a uneltelor
- Nebulozitate redusă a uleiului, oferind un mediu de lucru mai bun
- Potrivit atât pentru unelte ușoare, cât și pentru unelte grele
- Non-toxic
- Fără vapori iritanți

Nivel de Performanță

- GARDNER-DENVER
- JOY MANUFACTURING
- INGERSOLL- RAND
- SIDERURGIE FRANCAISE
- CHICAGO PNEUMATICS
- SULLAIR

Date Tipice de Performanță

Property	Test method	Value
Colour		Amber
Density @ 15 °C, kg/dm ³	ASTM D1298	0.881
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	46
Viscosity @ 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	6.74
Viscosity index	ASTM D2270	125
Flash point, °C	ASTM D92	200
Pour point, °C	ASTM D97	-35
4 ball weld load, kg		350

Toate datele de performanță din această Fișă Tehnică sunt orientative și pot varia în timpul producției.