

SLIDEMAX 220

Cod produs: 261400601

Lubrifiant pentru ghidaje sau căi de alunecare

Aceste produse sunt uleiuri special formulate, dezvoltate pentru lubrifierea glisierelor și ghidajelor. Au fost concepute special pentru a elimina fenomenul de „stick-slip” în funcționarea mașinilor-unelte. Combinația dintre formulare, uleiuri de bază speciale și aditivi conferă acestui produs o stabilitate remarcabilă, o ungere extremă, aderență și o capacitate excepțională de susținere a sarcinilor.

Way guides și glisierile Slidemax 68 pot fi utilizate pentru aplicații orizontale, în timp ce Slidemax 220 este mai potrivit pentru aplicații verticale, precum și pentru sarcini mai grele. Slidemax 150 are o aderență îmbunătățită, ceea ce face ca produsul să fie potrivit pentru glisieră orizontale și verticale, dar și pentru mașini cu glisieră centralizate și sisteme hidraulice.

Beneficii și Avantaje

- Proprietăți excelente de umezire a metalelor
- Non-coroziv pentru materiale metalice și nemetalice
- Capacități excepționale de transport al sarcinii
- Elimină fenomenul de stick-slip
- Oferă caracteristici excelente de demulsibilitate în prezența fluidelor de tăiere pe bază de apă
- Fără reacții adverse pe suprafețele acoperite cu rășină
- Protecție foarte bună împotriva coroziunii

Nivel de Performanță

- ISO 6743-4: HG
- ISO 6743-13 GA
- CINCINNATTI MILACRON P-47 (ISO VG 68)
- CINCINNATTI MILACRON P-50 (ISO VG 220)
- CINCINNATTI MILACRON P-53 (ISO VG 32)
- CINCINNATTI MILACRON P-69
- DIN 51524 PART 2 HLP
- DIN 51517 PART 3 CLP

Date Tipice de Performanță

Property	Test method	Value
Density @ 25 °C, kg/dm ³		0.89
Viscosity @ 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	220
Viscosity index	ASTM D2270	101
Flash point, °C	ASTM D92	>250
Pour point, °C	ASTM D97	-12
Cu corrosion		1a

Toate datele de performanță din această Fișă Tehnică sunt orientative și pot varia în timpul producției.